



Einhell

PROFESSIONAL



POWER X CHANGE

***HERRAMIENTAS
PROFESIONALES
INALÁMBRICAS***



LA FILOSOFÍA PROFESIONAL DE EINHELL.

**Calidad que se ve. Rendimiento que se siente.
Diseño para quienes necesitan un rendimiento
óptimo cada día.**

Quienes trabajan profesionalmente necesitan herramientas fiables en todo momento.

La línea Einhell Professional se caracteriza por un rendimiento excepcional, una fabricación de alta calidad y una clara orientación a las necesidades de los usuarios profesionales. Está diseñada para profesionales, paisajistas y usuarios exigentes que utilizan sus herramientas a diario, de forma intensiva y bajo cargas pesadas.

Rendimiento

Los motores sin carbones, más potentes y compactos, optimizan la transferencia de energía, lo que permite un progreso más rápido en el trabajo y un rendimiento constante.

Calidad de los materiales

El uso de materiales de carcasa robustos, componentes reforzados y cajas de engranajes duraderas garantiza una resistencia significativamente mayor al desgaste, la suciedad, la humedad y las tensiones mecánicas.

Funcionalidad

Las características adicionales, como las empuñaduras ergonómicas suaves, los controles inteligentes y las funciones de seguridad mejoradas, aumentan la eficiencia, la precisión y la comodidad del usuario en el trabajo profesional diario.

Ergonomía y diseño

Un diseño de producto distintivo y de alta calidad transmite profesionalismo a primera vista. Su tacto mejorado, las zonas de agarre optimizadas, la distribución equilibrada del peso y los acabados de primera calidad generan confianza y mejoran la calidad del trabajo diario.

HERRAMIENTAS PROFESIONALES INALÁMBRICAS POWER X-CHANGE

Taladros Percutores profesionales inalámbricos	4
Atornilladores Drywall profesionales inalámbricos	13
Atornillador de impacto profesional inalámbrico	14
Llaves de impacto profesionales inalámbricas	15
Rotomartillos profesionales inalámbricos	17
Martillo demoledor profesional inalámbrico	21
Amoladoras angulares profesionales inalámbricas	22
Routers profesionales inalámbricos	26
Cepillo profesional inalámbrico	29
Sierras caladoras profesionales inalámbricas	30
Sierra circular profesional inalámbrica	32
Sierra de inmersión profesional inalámbrica	33
Sierra sable profesional inalámbrica	34
Herramienta multifuncional profesional inalámbrica	35
Engrasadora profesional inalámbrica	36
Lijadora de banda profesional inalámbrica	37
Lijadora rotorbital profesional inalámbrica	38
Pulidora profesional inalámbrica	39
Engrapadora profesional inalámbrica	40
Clavadora profesional inalámbrica	41
Remachadora profesional inalámbrica	42
Lámparas profesionales inalámbricas	43
Acanaladora profesional inalámbrica	45
Lijadoras de yeso drywall profesionales inalámbricas	46
Aspiradoras profesionales inalámbricas	48



TALADRO PERCUTOR PROFESIONAL INALÁMBRICO

TP-CD 18/50 Li-i Brushless

Voltaje de la batería PXC	18 V
Velocidad	0 - 500 / 0 - 1800 rpm
Tasa de impacto	0 - 8000 / 0 - 28800 gpm
Torque	50 Nm
Ajustes de torque	20+1+1
Toma	13 mm
Longitud de la caja	190 mm
Peso del producto	1,2 kg (sin batería)
Cantidad de baterías/cargadores incluidos	0 Pzs. / 0 Pzs.
Embalaje	Cartón
Número de artículo	4513942

1 x 18 V

Número máximo por carga de batería: tornillos de 6x60 mm - madera blanda

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
320 Pzs.	400 Pzs.	480 Pzs.	640 Pzs.	830 Pzs.	960 Pzs.	1280 Pzs.



BRUSHLESS



TALADRO PERCUTOR PROFESIONAL INALÁMBRICO

TP-CD 18/60 Li-i Brushless

Voltaje de la batería PXC	18 V
Velocidad	0 - 500 / 0 - 2000 rpm
Tasa de impacto	0 - 8000 / 0 - 32000 gpm
Torque	60 Nm
Ajustes de torque	21+1+1
Toma	13 mm
Longitud de la caja	205 mm
Peso del producto	1,3 kg (sin batería)
Cantidad de baterías/cargadores incluidos	0 Pzs. / 0 Pzs.
Asa adicional	Sí
Embalaje	Cartón
Número de artículo	4514205

1 x 18 V

Número máximo por carga de batería: tornillos de 6x60 mm - madera blanda

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
350 Pzs.	440 Pzs.	530 Pzs.	700 Pzs.	920 Pzs.	1060 Pzs.	1400 Pzs.



BRUSHLESS



TALADRO PERCUTOR PROFESIONAL INALÁMBRICO

TP-CD 18/70 Li-i Brushless

Voltaje de la batería PXC	18 V
Velocidad	0 - 500 / 0 - 2000 rpm
Tasa de impacto	0 - 8000 / 0 - 32000 gpm
Torque	70 Nm
Ajustes de torque	21+1+1
Toma	13 mm
Longitud de la caja	205 mm
Peso del producto	1,3 kg (sin batería)
Cantidad de baterías/cargadores incluidos	0 Pzs. / 0 Pzs.
Asa adicional	Sí
Embalaje	Cartón
Número de artículo	4514315

1 x 18 V

Número máximo por carga de batería: tornillos de 6x60 mm - madera blanda

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
290 Pzs.	360 Pzs.	430 Pzs.	580 Pzs.	750 Pzs.	860 Pzs.	1160 Pzs.



BRUSHLESS



TALADRO PERCUTOR PROFESIONAL INALÁMBRICO

TP-CD 18/80 Li-i Brushless

Voltaje de la batería PXC	18 V
Velocidad	0 - 500 / 0 - 1800 rpm
Tasa de impacto	0 - 8000 / 0 - 28800 gpm
Torque	80 Nm
Ajustes de torque	20+1+1
Toma	13 mm
Longitud de la caja	199 mm
Peso del producto	1,4 kg (sin batería)
Cantidad de baterías/cargadores incluidos	0 Pzs. / 0 Pzs.
Asa adicional	Sí
Embalaje	Cartón
Número de artículo	4514305

1 x 18 V

Número máximo por carga de batería: tornillos de 6x60 mm - madera blanda

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
280 Pzs.	350 Pzs.	420 Pzs.	560 Pzs.	730 Pzs.	840 Pzs.	1120 Pzs.



BRUSHLESS



TALADRO PERCUTOR PROFESIONAL INALÁMBRICO

TP-CD 18/120 Li-i Brushless

Voltaje de la batería PXC	18 V
Velocidad	0 - 500 / 0 - 2100 rpm
Tasa de impacto	0 - 6500 / 0 - 27300 gpm
Torque	120 Nm
Ajustes de torque	21+1+1
Toma	13 mm
Longitud de la caja	201 mm
Peso del producto	1,7 kg (sin batería)
Cantidad de baterías/cargadores incluidos	0 Pzs. / 0 Pzs.
Asa adicional	Sí
Tope profundidad	Sí
Embalaje	Cartón
Número de artículo	4514310

1 x 18 V

Número máximo por carga de batería: tornillos de 6x60 mm - madera blanda

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
190 Pzs.	240 Pzs.	335 Pzs.	445 Pzs.	580 Pzs.	670 Pzs.	895 Pzs.



BRUSHLESS



TALADRO PERCUTOR PROFESIONAL INALÁMBRICO TP-CD 18/130-K Li-i BL - Solo Brushless

Voltaje de la batería PXC	18 V
Velocidad	0 - 500 / 0 - 2100 rpm
Tasa de impacto	0 - 7150 / 0 - 27300 gpm
Torque	130 Nm
Ajustes de torque	21
Toma	13 mm
Tamaño de la caja	274 mm x 102 mm x 370 mm
Cantidad de baterías/cargadores incluidos	0 Pzs. / 0 Pzs.
Asa adicional	Sí
Embalaje	Cartón
Número de artículo	4514313

1 x 18 V

Número máximo por carga de batería: tornillos de 6x60 mm - madera blanda

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
205 Pzs.	255 Pzs.	305 Pzs.	410 Pzs.	530 Pzs.	610 Pzs.	820 Pzs.



BRUSHLESS



KIT TALADRO PERCUTOR PROFESIONAL INALÁMBRICO

TP-CD 18/60 Li-i Brushless

Voltaje de la batería PXC	18 V
Tiempo de carga de la batería 18 V / 2.0 Ah	40 min
Velocidad	0 - 500 / 0 - 1800 rpm
Tasa de impacto	0 - 8000 / 0 - 28800 gpm
Torque	60 Nm
Ajustes de torque	20+1+1
Toma	13 mm
Longitud de la caja	190 mm
Peso del producto	1,3 kg (sin batería)
Cantidad de baterías/cargadores incluidos	1 Pzs. (18 V 2,0 Ah Li-Ion) / 1 Pzs.
Embalaje	E-Box
Número de artículo	4514211

1 x 18 V

Número máximo por carga de batería: tornillos de 6x60 mm - madera blanda

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
390 Pzs.	485 Pzs.	600 Pzs.	780 Pzs.	1040 Pzs.	1200 Pzs.	1560 Pzs.



BRUSHLESS



KIT TALADRO PERCUTOR PROFESIONAL INALÁMBRICO

TP-CD 18/50 Li-i Brushless

Voltaje de la batería PXC	18 V
Tiempo de carga de la batería 18 V / 2.0 Ah	40 min
Velocidad	0 - 500 / 0 - 1800 rpm
Tasa de impacto	0 - 8000 / 0 - 28800 gpm
Torque	50 Nm
Ajustes de torque	21+1+1
Toma	13 mm
Longitud de la caja	190 mm
Peso del producto	1,2 kg (sin batería)
Cantidad de baterías/cargadores incluidos	2 Pzs. (18 V 2,0 Ah Li-Ion) / 1 Pzs.
Embalaje	E-Box
Número de artículo	4513940

1 x 18 V

Número máximo por carga de batería: tornillos de 6x60 mm - madera blanda

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
320 Pzs.	400 Pzs.	480 Pzs.	640 Pzs.	830 Pzs.	960 Pzs.	1280 Pzs.

Accesorios incl.



KIT



BRUSHLESS



KIT TALADRO PERCUTOR PROFESIONAL INALÁMBRICO

TP-CD 18/70 Li-i Brushless

Voltaje de la batería PXC	18 V
Tiempo de carga de la batería 18 V / 2.0 Ah / 3.0 Ah	40 min / 60 min
Velocidad	0 - 500 / 0 - 2000 rpm
Tasa de impacto	0 - 8000 / 0 - 32000 gpm
Torque	70 Nm
Ajustes de torque	20+1+1
Toma	13 mm
Peso del producto	1,3 kg (sin batería)
Cantidad de baterías/cargadores incluidos	2 Pzs. (18 V 2,0 Ah 3,0 Ah Li-Ion) / 1 Pzs.
Asa adicional	•
Accesorios	70 piezas
Embalaje	E-Case
Número de artículo	4514318

1 x 18 V

Número máximo por carga de batería: tornillos de 6x60 mm - madera blanda

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
290 Pzs.	360 Pzs.	430 Pzs.	580 Pzs.	750 Pzs.	860 Pzs.	1160 Pzs.

Accesorios incl.



KIT

BRUSHLESS

ATORNILLADOR DRYWALL PROFESIONAL INALÁMBRICO TP-DY 18 Li BL - Solo Brushless

Voltaje de la batería PXC	18 V
Velocidad	0 - 5000 rpm
Montaje de broca	Hexágono interno de 6,35 mm (1/4")
Peso del producto	0,84 kg (sin batería)
Cantidad de baterías/cargadores incluidos	0 Pzs. / 0 Pzs.
Accesorios	1x Tipo de bit PH2
Embalaje	E-Box
Número de artículo	4261010

1 x 18 V

Número máximo por carga de batería: tornillos de 6x60 mm - madera blanda

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
1400 Pzs.	1800 Pzs.	2200 Pzs.	2800 Pzs.	3650 Pzs.	4400 Pzs.	5800 Pzs.

Acc. Opcional	Acc. incluido
	
	E-CASE-SYSTEM



BRUSHLESS



ATORNILLADOR DE IMPACTO PROFESIONAL INALÁMBRICO

TP-CI 18/220 Li Brushless

Voltaje de la batería PXC	18 V
Velocidad	0 - 2900 rpm
Torque	220 Nm
Montaje de herramientas	Hexágono interno de 6,35 mm (1/4")
Longitud de la caja	157 mm
Peso del producto	1,1 kg (sin batería)
Cantidad de baterías/cargadores incluidos	0 Pzs. / 0 Pzs.
Embalaje	Cartón
Número de artículo	4510085

1 x 18 V

Número máximo por carga de batería: tornillos de 6x60 mm - madera blanda

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
215 Pzs.	260 Pzs.	320 Pzs.	430 Pzs.	555 Pzs.	640 Pzs.	860 Pzs.



BRUSHLESS



LLAVE DE IMPACTO PROFESIONAL INALÁMBRICA IMPAXXO 18/230 Brushless

Voltaje de la batería PXC	18 V
Velocidad	0 - 2900 rpm
Torque	230 Nm
Torque de aflojamiento (max.)	450 Nm
Montaje de herramientas	Cuadrado exterior (1/2")
Longitud de la caja	166 mm
Peso del producto	1,1 kg (sin batería)
Cantidad de baterías/cargadores incluidos	0 Pzs. / 0 Pzs.
Accesorios	Adaptador de puntas
Embalaje	Cartón
Número de artículo	4510080

1 x 18 V

**Aflojar los pernos de las ruedas con una llave de 22 mm (apretados a 120 Nm)
– número máximo por carga de batería**

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
635 Pzs.	795 Pzs.	950 Pzs.	1270 Pzs.	1650 Pzs.	1905 Pzs.	2540 Pzs.

Accesorios incl.



BRUSHLESS



LLAVE DE IMPACTO PROFESIONAL INALÁMBRICA IMPAXXO 18/450 Brushless

Voltaje de la batería PXC	18 V
Velocidad (Nivel 1 / 2 / 3)	0 - 1000 / 0 - 1500 / 0 - 2100 rpm
Torque (Nivel 1 / 2 / 3)	200 / 280 / 450 Nm
Torque de aflojamiento (max.)	800 Nm
Número de ajustes de torque	3
Montaje de herramientas	Cuadrado exterior (1/2")
Longitud de la caja	205 mm
Peso del producto	2,0 kg (sin batería)
Cantidad de baterías/cargadores incluidos	0 Pzs. / 0 Pzs.
Accesorios	Adaptador de puntas, Juego de tuercas de 3 piezas
Embalaje	Cartón
Número de artículo	4510070



1 x 18 V

Aflojar los pernos de las ruedas con una llave de 22 mm (apretados a 120 Nm) – número máximo por carga de batería

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
760 Pzs.	950 Pzs.	1140 Pzs.	1520 Pzs.	1975 Pzs.	2280 Pzs.	3040 Pzs.

Accesorios incl.



BRUSHLESS

ROTOMARTILLO PROFESIONAL INALÁMBRICO HEROCCO 18/20 Brushless

Voltaje de la batería PXC	18 V
Velocidad / Tasa de impacto / Fuerza de impacto	0 - 1200 rpm / 0 - 5500 gpm / 2,2 J
Capacidad de perforación, hormigón	20 mm
Toma	SDS-plus
Peso del producto	2,12 kg (sin batería)
Cantidad de baterías/cargadores incluidos	0 Pzs. / 0 Pzs.
Asa adicional	Sí
Embalaje	E-BOX
Número de artículo	4513900

1 x 18 V

Perforación en hormigón (ø 6 mm / 50 mm) – número máximo por carga de batería

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
-	-	130 Aguj.	174 Aguj.	225 Aguj.	260 Aguj.	348 Aguj.

Accesorios incl.



BRUSHLESS



ROTOMARTILLO PROFESIONAL INALÁMBRICO TP-HD 18/22 D Li Brushless

Voltaje de la batería PXC	18 V
Velocidad / Tasa de impacto / Fuerza de impacto	0 - 1800 rpm / 0 - 5150 gpm / 2,3 J
Capacidad de perforación, hormigón	22 mm
Toma	SDS-plus
Peso del producto	2,1 kg (sin batería)
Cantidad de baterías/cargadores incluidos	0 Pzs. / 0 Pzs.
Asa adicional	Sí
Tope de profundidad metálico	Sí
Embalaje	E-Case
Número de artículo	4514277



1 x 18 V

Perforación en hormigón (ø 6 mm / 50 mm) – número máximo por carga de batería

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
57 Aguj.	75 Aguj.	85 Aguj.	113 Aguj.	147 Aguj.	170 Aguj.	227 Aguj.

Accesorios incl.



BRUSHLESS

ROTOMARTILLO PROFESIONAL INALÁMBRICO TP-HD 18/26 Li Brushless

Voltaje de la batería PXC	18 V
Velocidad / Tasa de impacto / Fuerza de impacto	0 - 1200 rpm / 0 - 5500 gpm / 2,6 J
Capacidad de perforación, hormigón	26 mm
Toma	SDS-plus
Peso del producto	3,1 kg (sin batería)
Cantidad de baterías/cargadores incluidos	0 Pzs. / 0 Pzs.
Asa adicional	Sí
Tope de profundidad metálico	Sí
Embalaje	E-Case
Número de artículo	4514265

1 x 18 V

Perforación en hormigón (ø 6 mm / 50 mm) – número máximo por carga de batería

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
32 Aguj.	40 Aguj.	50 Aguj.	65 Aguj.	80 Aguj.	92 Aguj.	125 Aguj.

Accesorios incl.



BRUSHLESS



ROTOMARTILLO PROFESIONAL INALÁMBRICO TP-HD 18/26 D Li BL - Solo Brushless

Voltaje de la batería PXC	18 V
Velocidad / Tasa de impacto / Fuerza de impacto	0 - 1150 rpm / 0 - 5100 gpm / 2,6 J
Capacidad de perforación, hormigón	26 mm
Toma	SDS-plus
Peso del producto	2,9 kg (sin batería)
Cantidad de baterías/cargadores incluidos	0 Pzs. / 0 Pzs.
Asa adicional	Sí
Tope de profundidad metálico	Sí
Embalaje	E-Case
Número de artículo	4514270



1 x 18 V

Perforación en hormigón (ø 6 mm / 50 mm) – número máximo por carga de batería

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
36 Aguj.	45 Aguj.	54 Aguj.	72 Aguj.	94 Aguj.	108 Aguj.	144 Aguj.

Accesorios incl.



BRUSHLESS



MARTILLO DEMOLEDOR PROFESIONAL INALÁMBRICO TP-DH 18/4 Li BL - Solo Brushless

Voltaje de la batería PXC	18 V
Tasa de impacto	4600 gpm
Fuerza de impacto	4 J
Toma	SDS-plus
Peso del producto	2,9 kg (sin batería)
Cantidad de baterías/cargadores incluidos	0 Pzs. / 0 Pzs.
Asa adicional	Sí
Accesorios	1 cincel puntiagudo, 1 cincel plano
Embalaje	E-Case
Número de artículo	4514190



1 x 18 V

Demolición de ladrillos con cincel puntiagudo: tiempo máximo de funcionamiento por carga de batería.

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
15 min	19 min	23 min	30 min	39 min	45 min	60 min

Accesorios incl.



BRUSHLESS



AMOLADORA ANGULAR PROFESIONAL INALÁMBRICA 115 MM AXXIO 18/115 Brushless

Voltaje de la batería PXC	18 V
Clase de equivalencia de cable	700 W
Velocidad	8500 rpm
Diámetro del disco	115 mm
Profundidad de corte máx.	28 mm
Peso del producto	1,2 kg (sin batería)
Cantidad de baterías/cargadores incluidos	0 Pzs. / 0 Pzs.
Accesorios	Tuerca de liberación rápida, protector de disco de corte
Embalaje	Cartón
Número de artículo	4431154



1 x 18 V

Corte de acero redondo de Ø 12 mm – número máximo por carga de batería

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
15 Pzs.	19 Pzs.	23 Pzs.	30 Pzs.	39 Pzs.	45 Pzs.	60 Pzs.

Entrega sin discos de corte/amolado.

Accesorios incl.



BRUSHLESS



AMOLADORA ANGULAR PROFESIONAL INALÁMBRICA 125 MM TP-AG 18/125 CE Q Li Brushless

Voltaje de la batería PXC	18 V
Clase de equivalencia de cable	900 W
Velocidad	3000 - 10500 rpm
Diámetro del disco	125 mm
Profundidad de corte máx.	33 mm
Peso del producto	1,7 kg (sin batería)
Cantidad de baterías/cargadores incluidos	0 Pzs. / 0 Pzs.
Accesorios	Tuerca de liberación rápida, protector de disco de corte
Embalaje	Cartón
Número de artículo	4431155


1 x 18 V

Corte de acero redondo de Ø 12 mm – número máximo por carga de batería

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
38 Pzs.	48 Pzs.	57 Pzs.	76 Pzs.	98 Pzs.	113 Pzs.	151 Pzs.

Entrega sin discos de corte/amolado.

Accesorios incl.


BRUSHLESS


AMOLADORA ANGULAR PROFESIONAL INALÁMBRICA 125 MM TP-AG 18/125-13 Q P Brushless

Voltaje de la batería PXC	18 V
Clase de equivalencia de cable	1300 W
Velocidad	10000 rpm
Diámetro del disco	125 mm
Profundidad de corte máx.	33 mm
Peso del producto	2,1kg (sin batería)
Cantidad de baterías/cargadores incluidos	0 Pzs. / 0 Pzs.
Accesorios	Tuerca de liberación rápida, protector de disco de corte
Embalaje	Cartón
Número de artículo	4431197



1 x 18 V

Corte de acero redondo de Ø 12 mm – número máximo por carga de batería

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
36 Pzs.	45 Pzs.	54 Pzs.	71 Pzs.	93 Pzs.	107 Pzs.	142 Pzs.

Accesorios incl.



BRUSHLESS



AMOLADORA ANGULAR PROFESIONAL INALÁMBRICA 230 MM AXXIO 36/230 Q Brushless

Voltaje de la batería PXC	2 x 18 V
Velocidad	6600 rpm
Diámetro del disco	230 mm
Profundidad de corte máx.	70 mm
Peso del producto	4,2 kg (sin batería)
Cantidad de baterías/cargadores incluidos	0 Pzs. / 0 Pzs.
Accesorios	Tuerca de liberación rápida, protector de disco de corte
Embalaje	Cartón
Número de artículo	4431160

2 x 18 V
Corte de acero redondo de Ø 12 mm – número máximo por carga de batería

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
32 Pzs.	41 Pzs.	48 Pzs.	62 Pzs.	81 Pzs.	93 Pzs.	124 Pzs.

Accesorios incl.

BRUSHLESS


ROUTER PROFESIONAL INALÁMBRICO

TP-ET 18 Li Brushless

Voltaje de la batería PXC	18 V
Velocidad	10000 - 30000 rpm
Altura de trazo	40 mm
Máx. cortador de formas	30 mm
Peso del producto	1,3 kg (sin batería)
Cantidad de baterías/cargadores incluidos	0 Pzs. / 0 Pzs.
Parada paralela	Sí
Punto de la brújula	Sí
Diámetro de la abrazadera	6 mm / 8 mm
Embalaje	Cartón
Número de artículo	4350412

1 x 18 V

Ranuras en madera blanda (profundidad: 3 mm, diámetro de la fresa: 6 mm), longitud máxima por carga de batería.

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
29 m	37 m	44 m	58 m	77 m	88 m	118 m



BRUSHLESS



ROUTER PROFESIONAL INALÁMBRICO

TP-RO 18 Li Brushless

Voltaje de la batería PXC	18 V
Velocidad	10000 - 30000 rpm
Altura de trazo	35 mm
Máx. cortador de formas	30 mm
Peso del producto	2,4 kg (sin batería)
Cantidad de baterías/cargadores incluidos	0 Pzs. / 0 Pzs.
Parada paralela	Sí
Punto de la brújula	Sí
Agarre	2 manos
Diámetro de la abrazadera	6 mm / 8 mm
Embalaje	Cartón
Número de artículo	4350411

1 x 18 V

Ranuras en madera blanda (profundidad: 3 mm, diámetro de la fresa: 6 mm), longitud máxima por carga de batería.

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
29 m	37 m	44 m	58 m	77 m	88 m	118 m

Accesorios incl.



BRUSHLESS



ROUTER PROFESIONAL INALÁMBRICO TP-RO 18 Set Li Brushless

Voltaje de la batería PXC	18 V
Velocidad	10000 - 30000 rpm
Altura de trazo	40 mm / 35 mm
Máx. cortador de formas	30 mm
Peso del producto	1,3 kg (fresadora de bordes) / 2,4 kg (fresadora bidireccional) – cada una sin batería
Cantidad de baterías/cargadores incluidos	0 Pzs. / 0 Pzs.
Parada paralela	Sí
Punto de la brújula	Sí
Agarre	2 manos
Diámetro de la abrazadera	6 mm / 8 mm
Embalaje	Cartón
Número de artículo	4350410

1 x 18 V

Ranuras en madera blanda (profundidad: 3 mm, diámetro de la fresa: 6 mm), longitud máxima por carga de batería.

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
29 m	37 m	44 m	58 m	77 m	88 m	118 m

Accesorios incl.



BRUSHLESS

CEPILLO PROFESIONAL INALÁMBRICO

TP-PL 18/3 Li Brushless

Voltaje de la batería PXC	18 V
Velocidad	12000 rpm
Ancho de cepillado	82 mm
Profundidad de corte	3 mm
Profundidad de rebaje	25 mm
Peso del producto	2,6 kg (sin batería)
Cantidad de baterías/cargadores incluidos	0 Pzs. / 0 Pzs.
Parada paralela	Sí
Tope de profundidad de rebaje	Sí
Cuchillas de cepilladora (cuchillas reversibles)	2 Pzs. TCT
Embalaje	Cartón
Número de artículo	4345405

1 x 18 V

Cepillado en madera de abeto (profundidad: 1 mm / ancho: 50 mm), longitud máxima por carga de batería.

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
26 m	32 m	38 m	50 m	65 m	78 m	100 m

Accesorios incl.



BRUSHLESS



SIERRA CALADORA PROFESIONAL INALÁMBRICA

TP-JS 18/135 Li Brushless

Voltaje de la batería PXC	18 V
Velocidad de carrera	0 - 3500 rpm
Profundidad de corte (madera / plástico / acero / aluminio)	135 / 20 / 10 / 20 mm
Peso del producto	2,1 kg (sin batería)
Cantidad de baterías/cargadores incluidos	0 Pzs. / 0 Pzs.
Accesorios	1x hoja de sierra (madera), Parada paralela, protección contra astillas
Embalaje	Cartón
Número de artículo	4321260

1 x 18 V

Tablero de partículas de 19 mm: capacidad máxima de corte por carga de batería.

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
14 m	18 m	21 m	29 m	37 m	43 m	57 m



BRUSHLESS



SIERRA CALADORA PROFESIONAL INALÁMBRICA TP-JST 18/135 Li Brushless

Voltaje de la batería PXC	18 V
Velocidad de carrera	0 - 3500 rpm
Profundidad de corte (madera / plástico / acero / aluminio)	135 / 20 / 10 / 20 mm
Peso del producto	2,0 kg (sin batería)
Cantidad de baterías/cargadores incluidos	0 Pzs. / 0 Pzs.
Accesorios	3x hojas de sierra (madera), Parada paralela, protección contra virutas
Embalaje	Cartón
Número de artículo	4321265

1 x 18 V

Tablero de partículas de 19 mm: capacidad máxima de corte por carga de batería.

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
14 m	18 m	21 m	29 m	37 m	43 m	57 m

Accesorios incl.



BRUSHLESS



SIERRA CIRCULAR PROFESIONAL INALÁMBRICA TP-CS 18/190 Li Brushless

Voltaje de la batería PXC	18 V
Velocidad	3800 rpm
Hoja de sierra	Ø 190mm x Ø 20mm
Profundidad de corte 90°	65 mm
Profundidad de corte 45°	45 mm
Peso del producto	3,24 kg (sin batería)
Cantidad de baterías/cargadores incluidos	0 Pzs. / 0 Pzs.
Accesorios	Parada paralela
Embalaje	Cartón
Número de artículo	4331210

1 x 18 V

Tablero de partículas de 19 mm: capacidad máxima de corte por carga de batería.

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
24 m	30 m	37 m	49 m	63 m	73 m	98 m



BRUSHLESS



SIERRA DE INMERSIÓN PROFESIONAL INALÁMBRICA

TP-PS 18/165 Li Brushless

Voltaje de la batería PXC	18 V
Velocidad	5000 rpm
Hoja de sierra	Ø 165 x 20 mm
Profundidad de corte 90°	56 mm
Profundidad de corte 45°	42 mm
Peso del producto	4,1 kg (sin batería)
Cantidad de baterías/cargadores incluidos	0 Pzs. / 0 Pzs.
Accesorios	Parada paralela
Embalaje	Cartón
Número de artículo	4331400

1 x 18 V

Tablero de partículas de 19 mm: capacidad máxima de corte por carga de batería.

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
19 m	24 m	29 m	39 m	51 m	59 m	79 m

Acc. Opcional



4502118



BRUSHLESS



SIERRA SABLE PROFESIONAL INALÁMBRICA TP-AP 18/28 Li Brushless

Voltaje de la batería PXC	18 V
Clase de equivalencia de cable	950 W
Velocidad de carrera	0 - 2500 rpm
Altura de trazo	28 mm
Profundidad de corte (madera/ acero)	200 / 12 mm
Espesor hoja de sierra	0,9 - 1,6 mm
Peso del producto	2,0 kg (sin batería)
Cantidad de baterías/cargadores incluidos	0 Pzs. / 0 Pzs.
Accesorios	1 Hoja de sierra (Madera)
Embalaje	Cartón
Número de artículo	4326310

1 x 18 V

Madera redonda de Ø 35 mm – número máximo de cortes por carga de batería

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
226 Pzs.	332 Pzs.	417 Pzs.	556 Pzs.	723 Pzs.	834 Pzs.	1112 Pzs.



BRUSHLESS



HERRAMIENTA MULTIFUNCIONAL PROFESIONAL INALÁMBRICA TP-MG 18 Li Brushless

Voltaje de la batería PXC	18 V
Velocidad	11000 - 20000 rpm
Ángulo de oscilación	3,2°
Tamaño del papel abrasivo	93 x 93 x 93 mm
Peso del producto	1,1 kg (sin batería)
Cantidad de baterías/cargadores incluidos	0 Pzs. / 0 Pzs.
Placa de lijado triangular	Sí
Papel abrasivo	3x P60, 3x P80, 3x P120
Raspador	Sí
Hojas de sierra de inmersión	1 pieza de madera/plástico, 1 pieza de metal
Hojas de sierra segmentadas	1 pieza de madera/plástico/metal blando, 1 pieza para junta de azulejos
Embalaje	Cartón
Número de artículo	4465190



1 x 18 V

Tiempo de funcionamiento en reposo por carga de batería

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
34 min	43 min	51 min	68 min	89 min	102 min	136 min

Pieza redonda de plástico de Ø 10 mm – número máximo de cortes por carga de batería

680 Pzs.	850 Pzs.	1020 Pzs.	1356 Pzs.	1770 Pzs.	2035 Pzs.	2715 Pzs.
----------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Acero redondo Ø 6 mm – número máximo de cortes por carga de batería

144 Pzs.	180 Pzs.	216 Pzs.	288 Pzs.	375 Pzs.	432 Pzs.	576 Pzs.
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Accesorios incl.



BRUSHLESS



ENGRASADORA PROFESIONAL INALÁMBRICA TP-GR 18/690 Li

Voltaje de la batería PXC	18 V
Máx. presión	690 bar
Máx. salida	295 ml/min
Niveles de cantidad de entrega	15
Longitud de la manguera	120 cm
Conexión de manguera/llenado	1/8" NPTF
Peso del producto	3,9 kg
Cantidad de baterías/cargadores incluidos	0 Pzs. / 0 Pzs.
Accesorios	Correa de transporte, manguera de 120 cm, boquilla (1/8" NPTF)
Embalaje	Cartón
Número de artículo	4522300



1 x 18 V

Número de cartuchos de grasa de 400 g por carga de batería en marcha 1

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
7 Pzs.	8 Pzs.	10 Pzs.	13 Pzs.	17 Pzs.	20 Pzs.	26 Pzs.

Número de cartuchos de grasa de 400 g por carga de batería en marcha 2

9 Pzs.	11 Pzs.	14 Pzs.	18 Pzs.	23 Pzs.	27 Pzs.	36 Pzs.
--------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Accesorios incl.



LIJADORA DE BANDA PROFESIONAL INALÁMBRICA TP-BS 18/457 Li Brushless

Voltaje de la batería PXC	18 V
Velocidad de la cinta de lijado	120 - 250 m/min
Área de lijado	75 x 126 mm
Tamaño de la banda de lijado	75 x 457 mm
Peso del producto	2,5 kg (sin batería)
Cantidad de baterías/cargadores incluidos	0 Pzs. / 0 Pzs.
Cinta de lijado	3x P80
Caja de recogida de polvo	Sí
Embalaje	Cartón
Número de artículo	4466270

1 x 18 V
Tiempo de funcionamiento en reposo por carga de batería

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
15 min	18 min	22 min	30 min	38 min	44 min	59 min

Accesorios incl.

BRUSHLESS


LIJADORA ROTORBITAL PROFESIONAL INALÁMBRICA TP-RS 18/32 Li Brushless

Voltaje de la batería PXC	18 V
Velocidad oscilante	6000 - 24000 rpm
Circuito oscilante, Ø	3,2 mm
Papel abrasivo, Ø	125 mm
Peso del producto	1,1 kg (sin batería)
Cantidad de baterías/cargadores incluidos	0 Pzs. / 0 Pzs.
Papel abrasivo	1x P60, 1x P80, 1x P120
Caja de recogida de polvo	Sí
Embalaje	Cartón
Número de artículo	4462020

1 x 18 V

Tiempo de funcionamiento en reposo por carga de batería

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
29 min	36 min	44 min	58 min	75 min	87 min	115 min

Accesorios incl.



BRUSHLESS



PULIDORA PROFESIONAL INALÁMBRICA CP-EP 18/125 Li Brushless

Voltaje de la batería PXC	18 V
Velocidad	500 - 3800 rpm
Diámetro	125 mm
Circuito oscilante	8 mm
Peso del producto	2,2 kg (sin batería)
Cantidad de baterías/cargadores incluidos	0 Pzs. / 0 Pzs.
Almohadillas de pulido	3 piezas (con diferentes grados de dureza)
Número de artículo	2093330

1 x 18 V
Tiempo de funcionamiento en reposo por carga de batería

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
25 min	30 min	35 min	50 min	65 min	70 min	100 min

Accesorios incl.

BRUSHLESS


ENGRAPADORA PROFESIONAL INALÁMBRICA

FIXETTO 18/40 S

Voltaje de la batería PXC	18 V
Máx. velocidad de trabajo	60 por minuto
Longitud de grapa	10 - 40 mm
Ancho de grapas	5,7 mm
Peso del producto	2,9 kg (sin batería)
Cantidad de baterías/cargadores incluidos	0 Pzs. / 0 Pzs.
Grapas	500 pzs. - 40 mm
Embalaje	Cartón
Número de artículo	4257785

1 x 18 V

Grapas (38 mm) en madera blanda – número máximo por carga de batería

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
780 Pzs.	975 Pzs.	1170 Pzs.	1560 Pzs.	2028 Pzs.	2340 Pzs.	3120 Pzs.

Grapas (22 mm) en madera blanda – número máximo por carga de batería

850 Pzs.	1063 Pzs.	1275 Pzs.	1700 Pzs.	2210 Pzs.	2250 Pzs.	3400 Pzs.
----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Accesorios incl.



CLAVADORA PROFESIONAL INALÁMBRICA

FIXETTO 18/50 N

Voltaje de la batería PXC	18 V
Máx. velocidad de trabajo	60 por minuto
Longitud de los clavos	15 - 50 mm
Grosor de los clavos	1,0 mm
Peso del producto	2,8 kg (sin batería)
Cantidad de baterías/cargadores incluidos	0 Pzs. / 0 Pzs.
Clavos	500 Pzs. - 50 mm
Embalaje	Cartón
Número de artículo	4257795

1 x 18 V

Clavos (l = 32 mm, b = 1 mm) en madera blanda: número máximo por carga de batería.

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
840 Pzs.	1050 Pzs.	1260 Pzs.	1679 Pzs.	2183 Pzs.	2519 Pzs.	3358 Pzs.

Clavos (l = 50 mm, b = 1 mm) en madera blanda: número máximo por carga de batería.

685 Pzs.	857 Pzs.	1028 Pzs.	1370 Pzs.	1781 Pzs.	2055 Pzs.	2740 Pzs.
----------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Accesorios incl.



REMACHADORA PROFESIONAL INALÁMBRICA TP-RG 18/30 Li BL - Solo

Voltaje de la batería PXC	18 V
Diámetro del remache	2,4 - 6,4 mm
Fuerza máxima	20000 N
Altura de carrera	30 mm
Boquillas	Ø 2,4 mm; 3,2 mm; 4,0 mm; 4,8 mm y 6,4 mm)
Peso del producto	1,8 Kg (sin batería)
Cantidad de baterías/cargadores incluidos	0 Pzs. / 0 Pzs.
Embalaje	Cartón
Número de artículo	4522400

1 x 18 V

Remaches de acero 3,2mm - número máximo por carga de batería

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
680 Pzs.	850 Pzs.	1020 Pzs.	1360 Pzs.	1768 Pzs.	2040 Pzs.	2720 Pzs.

Accesorios incl.



LÁMPARA PROFESIONAL INALÁMBRICA

TP-CL 18/3000 Li

Voltaje de la batería PXC	18 V
Luminosidad	200 - 3000 lm, ajustable de forma continua
Fuente de luz	60 LEDs
Duración de la luz	2,5 h (4,0 Ah)
Peso del producto	1,7 kg (sin batería)
Cantidad de baterías/cargadores incluidos	0 Pzs. / 0 Pzs.
Embalaje	Cartón
Número de artículo	4514172

1 x 18 V

Duración de la luz por carga de batería a 3000 lm

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
73 min	91 min	109 min	145 min	189 min	218 min	291 min



LÁMPARA PROFESIONAL INALÁMBRICA

TP-CL 18/3000 Li Set

Voltaje de la batería PXC	18 V
Luminosidad	200 - 3000 lm, ajustable de forma continua
Fuente de luz	60 LEDs
Duración de la luz	2,5 h (4,0 Ah)
Peso del producto	3,3 kg (sin batería)
Cantidad de baterías/cargadores incluidos	0 Pzs. / 0 Pzs.
Trípode de 85 a 170 cm	Sí
Embalaje	Cartón
Número de artículo	4514170



1 x 18 V

Duración de la luz por carga de batería a 3000 lm

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
73 min	91 min	109 min	145 min	189 min	218 min	291 min

Accesorios incl.



ACANALADORA PROFESIONAL INALÁMBRICA TP-MA 36/30 Li Brushless

Voltaje de la batería PXC	2 x 18 V
Clase de equivalencia de cable	1500 W
Velocidad	5400 rpm
Disco de corte	Ø 125 x Ø 22,2 mm
Profundidad de la ranura	5 - 30 mm
Ancho de ranura	8 - 30 mm
Peso del producto	4,3 kg (sin batería)
Cantidad de baterías/cargadores incluidos	0 Pzs. / 0 Pzs.
Disco de corte de diamante	2 Pzs.
Bolsa de almacenamiento	Sí
Embalaje	Cartón
Número de artículo	4350800

2 x 18 V

Ladrillos huecos de 15 mm - capacidad máxima de corte (en m) por carga de batería

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
10 m	13 m	15 m	20 m	26 m	30 m	40 m

Accesorios incl.



BRUSHLESS



LIJADORA DE YESO DRYWALL PROFESIONAL INALÁMBRICA TP-DWS 18/225 Li Brushless

Voltaje de la batería PXC	18 V
Velocidad	600 - 1200 rpm
Papel abrasivo, Ø	225 mm
Longitud de la manguera	1,3 - 4,5 m
Peso del producto	2,4 kg (sin batería)
Cantidad de baterías/cargadores incluidos	0 Pzs. / 0 Pzs.
Papel abrasivo	2x P60, 2x P80, 2x P120 + malla abrasiva piso
Bolsa para el polvo	Sí
Embalaje	Cartón
Número de artículo	4259995

1 x 18 V

Tiempo de funcionamiento en reposo por carga de batería

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
24 min	29 min	35 min	47 min	61 min	70 min	93 min

Accesorios incl.



BRUSHLESS



LIJADORA DE YESO DRYWALL PROFESIONAL INALÁMBRICA

TP-DW 18/225 Li

Voltaje de la batería PXC	18 V
Velocidad	600 - 1200 rpm
Papel abrasivo, Ø	225 mm
Longitud del dispositivo	110 - 165 cm
Longitud de la manguera	1,3 - 4,5 m
Peso del producto	3,6 kg (sin batería)
Cantidad de baterías/cargadores incluidos	0 Pzs. / 0 Pzs.
Papel abrasivo	2x P60, 2x P80, 2x P120 + malla abrasiva piso
Bolsa para el polvo	Sí
Embalaje	E-Box
Número de artículo	4259990

1 x 18 V

Tiempo de funcionamiento en reposo por carga de batería

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
26 min	33 min	44 min	55 min	68 min	78 min	110 min

Accesorios incl.



ASPIRADORA PROFESIONAL INALÁMBRICA TP-VC 18/10 Li BL L-Solo Brushless

Voltaje de la batería PXC	18 V
Potencia de succión	180 mbar / 120 mbar (BOOST / ECO)
Recipiente	Plástico 10 L
Longitud de la manguera de succión / Diámetro	180 cm / 36 mm
Nivel de ruido	71 dB(A)
Clase de polvo	L
Peso del producto	3,1 kg (sin batería)
Cantidad de baterías/cargadores incluidos	0 Pzs. / 0 Pzs.
Tubo de aspiración	2 piezas, plástico
Boquillas	Boquilla de succión ancha, boquilla para ranuras (1 de cada)
Filtros	Filtro de espuma, filtro plisado, bolsa de vellón (1 de cada uno)
Otros accesorios	Correa de transporte, adaptador de inflado (1 unidad)
Número de artículo	2347155



BRUSHLESS
E-CASE-SYSTEM

1 x 18 V

Tiempo de funcionamiento en reposo por carga de batería (Modo-ECO)

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
26 min	33 min	40 min	52 min	68 min	80 min	104 min

Tiempo de funcionamiento en reposo por carga de batería (Modo-BOOST)

9 min	11 min	14 min	18 min	24 min	29 min	36 min
-------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Accesorios incl.



ASPIRADORA PROFESIONAL INALÁMBRICA TP-VC 36/30 S Auto-Solo

Voltaje de la batería PXC	2 x 18 V
Potencia de succión	150 mbar / 100 mbar (BOOST / ECO)
Recipiente	Acero Inoxidable 30 L
Longitud de la manguera de succión / Diámetro	250 cm / 36 mm
Nivel de ruido	76 dB(A)
Peso del producto	8,1 kg (Sin baterías)
Cantidad de baterías/cargadores incluidos	0 Pzs. / 0 Pzs.
Tubo de aspiración	Telescópico, acero inoxidable
Boquillas	Boquilla combinada, boquilla para ranuras, boquilla para tapicería, adaptador para herramientas eléctricas (1 de cada)
Filtros	Filtros de espuma, filtros plisados, bolsa recolectora de suciedad (1 de cada uno)
Otros accesorios	Unidad transmisora para conectividad, correa de fijación y cable de carga (1 unidad de cada)
Número de artículo	2347143



2 x 18 V

Tiempo de funcionamiento en reposo por carga de batería (Modo-ECO)

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
11 min	13 min	16 min	22 min	28 min	33 min	44 min

Tiempo de funcionamiento en reposo por carga de batería (Modo-BOOST)

8 min	10 min	12 min	16 min	21 min	24 min	32 min
-------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Accesorios incl.



MÁS POTENCIA PARA PROFESIONALES.

MAYOR RENDIMIENTO.*

MAYOR RESISTENCIA.*

MÁS GARANTÍA.*

MÁS VIDA ÚTIL.*

MÁS FUNCIONALIDAD.*

* Valores aproximados en comparación con un motor de carbones

** En motores sin carbones tras el registro en línea.

CON MOTOR SIN CARBONES

25% MÁS potencia*

50% MÁS resistencia*

100% MÁS vida útil*

» 10 años garantía**

* Valores aproximados en comparación con un motor de carbones

** En motores sin carbones tras el registro en línea.





Einhell
EXCELENCIA INALÁMBRICA.

3 AÑOS

**GARANTÍA
EINHELL**

bajo registro online

10 AÑOS

**GARANTÍA
BRUSHLESS**

bajo registro online



ACTIVA GRATIS
TU EXTENSIÓN DE GARANTÍA EINHELL



Registro online

**100% gratuito y
rápido.**



Misma cobertura que
la **garantía original,**
por más tiempo.



Atención personalizada
en **Servicios Técnicos
autorizados.**



**» ESCANEA Y REGISTRA
TU HERRAMIENTA ONLINE**

¡Hazlo ahora! Tienes 30 días desde la compra,
con tu factura y N° de serie.

<https://www.einhell.com.ar/servicio/garantia-extendida/>



[einhell.com.ar](https://www.einhell.com.ar)



[@einhell_argentina](https://www.instagram.com/einhell_argentina)

Einhell
SERVICE

Importante: condiciones de la garantía extendida

La garantía extendida se activa con el registro online dentro de los 30 días de la compra y queda sujeta a que se complete dicho registro. Cubre exclusivamente defectos de fabricación; no aplica a piezas de desgaste ni a daños por uso indebido. La extensión a 10 años aplica solo al motor Brushless (PurePOWER), no a otros componentes. Más información en [Einhell.com.ar](https://www.einhell.com.ar) o en el manual del producto.



Einhell
PROFESSIONAL



***DOS SOCIOS. UNA MISIÓN.
MÁXIMO RENDIMIENTO.***



OFFICIAL
TEAM PARTNER



AMG
PETRONAS
FORMULA 1 TEAM